



Raccords, rallonges et adaptateurs avec filetage conique, métrique et BSP

Acier, surface sans chrome VI, galvanisé

Référence	G	G1	L	SW	Conditionnement
100-125	M 8 x 1 con	M 8 x 1	57,5	9	50
2510-102	M 8 x 1 con	M 8 x 1	20	9	50
100-120	M 8 x 1 con	M 8 x 1	19	11	50
2510-103	M 8 x 1 con	M 10 x 1	23	13	50
2510-104	M 8 x 1 con	Rp 1/8 BSP	23	13	50
100-130	M 8 x 1 con	M 8 x 1	18	11	50
100-130-1	M 8 x 1,25 con	M 8 x 1,25	20	11	50
100-132	M 8 x 1 con	M 8 x 1	32	11	50
100-132-1	M 8 x 1,25 con	M 8 x 1,25	32	11	50
100-135	M 8 x 1 con	M 8 x 1	62,5	11	50
100-137	M 8 x 1 con	M 10 x 1	23	13	50
100-170	M 8 x 1 con	Rp 1/8 BSP	23	13	50
100-169	M 8 x 1 con	Rp 1/4 BSP	22	17	50
100-140	M 10 x 1 con	M 8 x 1	18	11	50
100-142	M 10 x 1 con	M 10 x 1	18	13	50
100-141	M 10 x 1 con	M 10x1	23	13	50
2510-211	M 10 x 1,5 con	M 10x1	23	13	50
100-145	M 10 x 1 con	M 10x1	35	13	50
100-143	M 10 x 1 con	M 10x1	40	13	50
2510-105	M 10 x 1 con	M 10x1	40	14	50
100-146	M 10 x 1 con	M 10x1	50	13	50

Pour toute demande complémentaire veuillez nous contacter sur info@hydrocllic.com

100-171	M 10 x 1 con	Rp 1/4 BSP	22	17	50
100-151	R 1/8 BSP con	M 10x1	18	18	50
100-152	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	18	18	50
100-155	R 1/8 BSP con	M 8x1	18	18	50
2510-106	M 10 x 1 con	Rp 1/8 BSP	18	13	50
100-148	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	23	13	50
100-156	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	30	13	50
100-149	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	35	13	50
100-157	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	41	13	50
100-154	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	45	13	50
100-153	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	50	13	50
100-144	R 1/4 BSP con	M 10x1	20	17	50
100-147	R 1/4 BSP con	Rp 1/8 BSP	20	17	50
100-162	R 1/8 BSP con	Rp 1/4 BSP	22	17	50
100-160	R 1/4 BSP con	Rp 3/8 BSP	27	22	50
100-161	R 1/4 BSP con	Rp 1/4 BSP	25	19	50
2510-210	R 1/4 BSP con	Rp 1/4 BSP	50	19	50
2510-209	R 1/4 BSP con	Rp 1/4 BSP	65	17	50
100-186	R 1/4 BSP con	Rp 1/4 BSP	85	17	50
100-187	R 1/4 BSP con	Rp 1/4 BSP	104	17	50

Inox 1.4401 / 316 / V4A

Référence	G	G1	L	SW	Conditionnement
2510-208	M 8 x 1 con	Rp 1/8 BSP	23	13	25
2510-201	M 10 x 1 con	M 10 x 1	18	13	25
100-141-VA	M 10 x 1 con	M 10 x 1	23	13	25
2510-207	M 10 x 1 con	Rp 1/8 BSP	23	13	25
2510-202	M 10 x 1 con	M 10 x 1	35	13	25
2510-203	M 10 x 1 con	M 10 x 1	50	13	25
2510-204	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	18	11	25
100-148-VA	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	23	13	25
2510-205	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	35	13	25
2510-206	R 1/8 BSP con	Rp 1/8 BSP	50	13	25

Raccords, rallonges et adaptateurs avec filetage NPT

Acier, surface sans chrome VI, galvanisé

Référence	G	G1	L	SW	Conditionnement
100-182	1/8 NPT	1/8 NPT	20	1/2	50
100-183	1/8 NPT	1/8 NPT	30	1/2	50
2510-101	1/8 NPT	1/8 NPT	48	9/16	50
100-167	1/4-28 UNF	Rp 1/8 BSP	23	1/2	50

Notez:

Il est également possible de joindre directement un tuyau de lubrification avec une prolongation.

Les tableaux ci-dessous contiennent un large éventail de différents de types de filetage, comme NPT, BSP, UNF.....