


Ensemble mobile graisse 60/1 pour seau 16/30 kg







Détails

Ensemble mobile de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de seaux de 16 à 30 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines.

Composition:

- Pompe pneumatique 60/1 pour graisse référence 07703000
- Couvercle ø 320 mm référence 07720000
- Plateau suiveur ø 310 mm référence 07714000
- Flexible 4 mètres raccord 1/4" gaz (M/F) référence 07730000
- Poignée a graisse avec flexible et agrafe référence 07724100
- Chariot 2 roues référence 07740090



Informations complémentaires

Référence ALGI:	07703501
Rapport de pression:	60/1
Type de fluide:	Graisse
Adaptable pour:	Seau 16/30 kg
Débit libre:	1,6 kg/min
Pression maximum:	480 bar
Flexible:	4 mètres
Pistolet:	Poignée de graissage avec flexible et agrafe
Chariot:	Chariot 2 roues
Raccord de sortie:	1/4" Gaz (M)
Raccord entrée d'air:	1/4" Gaz (F)
Pression d'air d'utilisation:	8 bar
Consommation d'air (I/min.):	130
Joints:	Polyuréthane
Niveau sonore (dB):	76
Dimensions en cm (L × I × h):	48 x 58 x 98
Poids (kg):	14.7400
Unité d'emballage:	1
Page du catalogue 45b:	74
Gamme tarifaire:	Equipements d'atelier
Garantie:	2 ans
Gencode:	3284660402153


Pour toute demande complémentaire veuillez nous contacter sur info@hydroclic.com



Ensemble mobile graisse 60/1 pour tonnelet 50 kg







Détails

Ensemble mobile de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de tonnelet 50 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines



Configurable Options

Chariot 2 roues avec anse 2 bras

Chariot 2 roues avec un bras

Chariot 4 roues

Flexible: 10 mètres

4 mètres

6 mètres

Informations complémentaires

Rapport de pression:	60/1
Type de fluide:	Graisse
Adaptable pour:	Tonnelet 50 kg
Débit libre:	1,6 kg/min
Pression maximum:	480 bar
Pistolet:	Poignée de graissage avec flexible et agrafe
Raccord de sortie:	1/4" Gaz (M)
Raccord entrée d'air:	1/4" Gaz (F)
Pression d'air d'utilisation:	8 bar
Consommation d'air (l/min.):	130
Joints:	Polyuréthane



Niveau sonore (dB):	76
Unité d'emballage:	1
Page du catalogue 45b:	75
Gamme tarifaire:	Equipements d'atelier
Garantie:	1 an
Gencode:	3284660402344



Ensemble mobile graisse 60/1 pour fût 200 kg avec enrouleur





Détails

Ensemble mobile de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide et efficace de graisse conditionnée sous forme de fûts 200 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines.

Composition:

- Pompe pneumatique 60/1 pour graisse référence 07710000
- Couvercle ø 600 mm référence 07722000
- Plateau suiveur ø 590 mm référence 07718000
- Raccord tournant triple 1/4" gaz (M/F) référence 07726000
- Poignée a graisse avec flexible et agrafe référence 07724100
- Chariot 4 roues avec support enrouleur référence 07743000
- enrouleur graisse standard 10 mètres référence 07736000



Informations complémentaires

Référence ALGI:	07710600
Rapport de pression:	60/1
Type de fluide:	Graisse
Adaptable pour:	Fût 200 kg
Débit libre:	1,6 kg/min
Pression maximum:	480 bar
Flexible:	N.A.
Pistolet:	Poignée de graissage avec flexible et agrafe
Chariot:	Chariot 4 roues
Enrouleurs:	10 mètres
Raccord de sortie:	1/4" Gaz (M)
Raccord entrée d'air:	1/4" Gaz (F)
Pression d'air d'utilisation:	8 bar
Consommation d'air (I/min.):	130
Joints:	Polyuréthane
Niveau sonore (dB):	76
Dimensions en cm (L × I × h):	80 x 97 x 138
Poids (kg):	83.2900
Unité d'emballage:	1



Page du catalogue 45b:	76
Gamme tarifaire:	Equipements d'atelier
Garantie:	2 ans
Gencode:	3284660402429