



Tube plastique semi-rigide / tube polyamide PA 12 HL

DIN 73378

Pression de service pour le diamètre 4 x 0,85 à 23° C: env. 72 bar / 1044 PSI / 7 MPA

Pression de service pour le diamètre 6 x 1,25 à 23° C: env. 70 bar / 1015 PSI / 7 MPA

Pression de service pour le diamètre 6 x 1,5 à 23° C: env. 89 bar / 1291 PSI / 9 MPA

Référence	Couleur	Matériau	Désignation	Graisse	D	D1	S	Conditionnement
100-010	noir	PA 12 HL	4 x 0,85 vide		4	2,3	0,85	50
4511-100	noir	PA 12 HL	4 x 0,85	NLGI classe 000	4	2,3	0,85	50
100-009-25	noir	PA 12 HL	6 x 1,5	NLGI classe 2	6	3,0	1,5	25
100-004	noir	PA 12 HL	6 x 1,5	NLGI classe 000	6	3,0	1,5	100
100-003-25	noir	PA 12 HL	6 x 1,5 vide		6	3,0	1,5	25
100-003	noir	PA 12 HL	6 x 1,5 vide		6	3,0	1,5	100
4510-001	transparent	PA 12 HL	6 x 1,25 vide		6	3,5	1,25	100