Hydroclic

Series	Tube OD (mm/in) D1	PN (PB) (bar/PSI)	Dimensions (mm/in) Thread T	D2	L1	i	S1	S2	Torque (Nm/lb.in) Thread T	Weight (kg/lbs) ca. per 100[1]
L	6	315	G 1/8	3,5	24,5	8	14	14	18	2,50
	.24	4568		.14	.96	.31	.55	.55	13.3	5.50
	8	315	G 1/4	4,5	29,5	12	19	17	35	5,53
	.31	4568		.18	1.16	.47	.75	.67	25.9	12.17
	10	315	G 1/4	7	27,5	12	19	19	35	5,11
	.39	4568		.28	1.08	.47	.75	.75	25.9	11.23
	12	315	G 3/8	7,5	34	12	22	22	70	8,25
	.47	4568		.30	1.34	.47	.87	.87	51.8	18.15
	15	315	G 1/2	11	32	14	27	27	110	13,02
	.59	4568		.43	1.26	.55	1.06	1.06	81.4	28.65
	18	315	G 1/2	14	31,5	14	27	32	110	13,86
	.71	4568		.55	1.24	.55	1.06	1.26	81.4	30.48
	22	160	G 3/4	18	32,5	16	32	36	180	19,98
	.87	2320		.71	1.28	.63	1.26	1.42	133.2	43.96
	28	160	G 1	23	35	18	41	41	330	27,39
	1.10	2320		.91	1.38	.71	1.61	1.61	244.2	60.26
	35	160	G 1 1/4	29,5	42,5	20	50	50	540	47,03
	1.38	2320		1.16	1.67	.79	1.97	1.97	399.6	103.47
	42	160	G 1 1/2	35,5	46,5	22	55	60	630	72,00
	1.65	2320		1.40	1.83	.87	2.17	2.36	466.2	158.40
S	6	PB630	G 1/4	3,5	27	12	19	17	55	4,98
	.24	PB9135		.14	1.06	.47	.75	.67	40.7	10.96
	8	PB630	G 1/4	4,5	29,5	12	19	19	55	5,98
	.31	PB9135		.18	1.16	.47	.75	.75	40.7	13.16
	10	PB630	G 3/8	6,5	32	12	22	22	90	8,81
	.39	PB9135		.26	1.26	.47	.87	.87	66.6	19.39
	12	PB630	G 3/8	7,5	34	12	22	24	90	10,01
	.47	PB9135		.30	1.34	.47	.87	.94	66.6	22.01
	14	PB630	G 1/2	9,5	36,5	14	27	27	130	13,95
	.55	PB9135		.37	1.44	.55	1.06	1.06	96.2	30.69
	16	PB400	G 1/2	11,5	37	14	27	30	130	16,94
	.63	PB5800		.45	1.46	.55	1.06	1.18	96.2	37.28
	20	PB400	G 3/4	15,5	43	16	32	36	270	26,98
	.79	PB5800		.61	1.69	.63	1.26	1.42	199.8	59.36
	25	PB400	G 1	18	48	18	41	46	340	49,03
	.98	PB5800		.71	1.89	.71	1.61	1.81	251.6	107.87
	30	PB400	G 1 1/4	23,5	51	20	50	50	540	69,13
	1.18	PB5800		.93	2.01	.79	1.97	1.97	399.6	152.08
	38	PB315	G 1 1/2	29	60	22	55	60	700	98,20
	1.50	PB4568		1.14	2.36	.87	2.17	2.36	518.0	216.04